

Graphenstone Filler asennusohje:

ASENNUS

Alustan tyypit:

Kaikki rakentamisessa yleisesti käytettävät pinnat: tiili, laasti, betoni, vanha maali jne.

Alustan olosuhteet:

Alustan tulee olla kuiva, kiinteä, hyvin rungossa kiinni, tasainen ja puhdas liasta ja irta aineesta, jotka saattaisivat vaikuttaa maalin täydelliseen tartuntaan.

Alustan valmistelu:

Alustan tulee olla puhdas pölystä, rasvasta ja muista epäpuhtauksista. Käy alusta läpi varmistaaksesi riittävä puhtaus.

Jos alustasta osa ei ole hyvin rungossa kiinni, irrota irtaines kaapimalla ja harjaamalla.

Jos alustassa on suolajäämiä harjaa ja imuroi, sekä käytä tuotetta Graphenstone Neutralysal.

Tuotteen valmistelu:

Lisää 1,5-2 dl puhdasta vettä p/l ja sekoita tuote tasaiseksi. Varmista että tuote on sekoittunut kunnolla.

Asennusmenetelmä:

Asenna 1 kerros tasaisesti. Maalaa osissa, aloittaen rajauksista. Älä käytä maalatessa liikaa maalia ja vältä jo maalatun alueen uudelleen maalaamista sen vielä kuivuesssa.

Liika maalin käyttö voi aiheuttaa mikrohalkeamia.

Kuivumisaika:

25°C ja 60% suhteellinen kosteus: 4 tuntia, jonka jälkeen voidaan päällemaalata Graphenstone tuotteilla.

Ympäristöolosuhteet:

Työskentelylämpötila (ilma ja alusta) +5 °C - +40 °C

Ei suorassa auringonpaisteessa eikä auringon lämmittämille seinille.

Työkalut:

Tela, pensseli, ruisku

Työvälineiden puhdistus:

Puhdista käyttäen lämmintä vettä

<https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/maalipensselin-pesu/>

Huomiot:

Mineraalisten alustojen tulee olla vähintään 28 päivää vanhoja. Käsiteltävän pinnan tulee kestää korkeaa alkalisuutta (pH 13). Älä maalaa pinnalle joka on jatkuvassa kontaktissa veden kanssa. Mikäli sataa anna pinnan kuivua kokonaan ennen maalausta. Suosittelemme pinnan suojaamista sateelta neljän (4) päivän ajaksi maalauksen jälkeen.

Osat joita ei aiota maalata tule suojata (ikkunat, lattiat, ovet, huonekalut). Mikäli lopputulokselle on jokin tarkka esteettinen vaatimus tule lopputulos varmistaa riittävällä testauksella ennen varsinaisen maalaustyön aloittamista. Älä sekoita muita tuotteita maalin sekaan, tai lopputulos voi olla huono.

Täydentävät tuotteet:

On suositeltavaa käyttää Graphenstone® tuoteperheen tuotteita yhdessä, jotta saavutetaan haluttu lopputulos.

Käyttäjän varoitukset:

Ei OLE, erityisesti tilanteissa joissa maalaustyö suoritetaan normaalisti eikä kenelläkään ole mitään erityistä terveydellistä huomioitavaa. Alkaalinen tuote, suojaa iho ja erityisesti silmät. Älä hengitä tuotetta. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Jätteiden käsittely:

Paikallisten jätemääräysten mukaisesti. Astia on valmistettu kierrätetystä polypropyleenistä. Ole ystävällinen ja auta suojelemaan luontoa, älä huuhtelee maalijäämiä viemäriin, vaan käytä jäteasemien palveluja oikein.

Tekninen neuvonta sekä tuotemyynti:**TR Ekorakenne Oy**

p. 0413197448

email: info@ekorakenne.fi

www: www.ekorakenne.fi

sijainti: Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki